

UZLOVÁ – OBORNÍ

- silně zinkovaná pletiva s dlouhou životností a vysokou pevností
– určená do obor
- oplocení farmářských chovů
- přezimovací obory na zvěř



| popis výrobku | výška pletiva/počet vodorovných drátů/rozteč svislých drátů (mm) |
|---|--|
| uzlové pletivo TITAN light Ø drátu 2,00 mm vrstva zinkování 180 g/m ² | 2000/14/150 (75 m) |
| uzlové pletivo TITAN Ø drátu 2,50 mm vrstva zinkování 180 g/m ² | 1800/13/150 (50 m) 2000/14/150 (50 m) 2080/18/150 (50 m) 2410/16/150 (50 m) |



UZLOVÁ – SPECIÁLNÍ CHOVATELSKÁ

- vysoká odolnost proti pohybu ve čtyřech směrech
- nadstandardní pevnost, estetický vzhled
- malé uzly, které nepřekážejí



| popis výrobku | výška pletiva/počet vodorovných drátů/rozteč svislých drátů (mm) |
|-------------------------------|--|
| uzlové pletivo TORUS R | 1200/9/150 (50m) 1400/12/150 (50m) 1600/14/150 (50m) |

SVAŘOVANÁ

- svařovaná pletiva Zn nebo Zn + PVC vhodná k individuální ochraně dřevin proti okusu drobnou zvěří

| popis výrobku | výška pletiva/počet vodorovných drátů/rozteč svislých drátů (mm) |
|---|--|
| BENITA Zn Ø drátu 1,80 mm | 1500/14/65 (50 m) 1500/14/60 (50 m) 1800/18/60 (50 m) |
| BENITA Zn + PVC barva zelená Ø drátu 2,10 mm | 1600/13/150 (25 m) 2000/17/150 (25 m) |



Příslušenství k montáži lesnických pletiv

| popis výrobku | pro dráty o Ø 1,60–2,80 mm |
|--|----------------------------|
| RAPIDO spona standard | |
| RAPIDO spona super | pro dráty o Ø 2,50–4,00 mm |
| SKOBY Zn (balení 5 kg – min. odběr) | Ø 3,10; délka 31 |
| | Ø 3,40; délka 34 |
| | Ø 3,80; délka 38 |
| | Ø 4,20; délka 42 |

| popis výrobku | (mm) |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Kleště RAPIDO | |
| hřebíky (balení 5 kg – min. odběr) | 70 100 120 150 |